

Infoblatt Datenanlieferung

Wichtig

- Bitte beachten Sie die behördlichen Restriktionen auf dem jeweiligen Factsheet.

Bemerkung

- Wird ein Megaposter an einem Baugerüst montiert, kann durch Staub der weisse Hintergrund nach einiger Zeit "grau" erscheinen.

Farben

- Verwenden Sie kontrast-reiche Sujets und kräftige Farben (unterstützt die Wirkung bei grossem Betrachtungsabstand).
- Bei Anlieferung der Daten ohne farbverbindliche Vorlage, wird der Druck nach Ergebnis und auf Kundenrisiko ausgeführt.
- Der Druck erfolgt im CMYK-Modus.
- Pantone-Farben werden ab dem 01.12.2022 von Adobe nicht mehr unterstützt und können deshalb auch nicht mehr gedruckt werden.
- Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erstellen wir gerne farbverbindliche Ausdrücke, welche wir nach Aufwand verrechnen.

Schriften und Logos

- Verwenden Sie wenig Text, dafür eine grosse Schriftgrösse.
- Die Schriften und Logos sollten ca. 15cm vom Posterrand eingesetzt werden.
- Schriften, Logos und Grafiken in vektorisierten Dateien (Pfad) anliefern.

Allgemeine Informationen

- Dokumente 1:1 oder im Verhältnis vorbereiten (z.B. 1:10, 1:20). Entsprechend ausweisen (z.B. druckdaten_pp-ag_1zu10.pdf).
- Umlaufend mind. 1% Beschnittzugaben. Bei Massen unter 200cm mindestens 2cm Beschnitt anlegen. Beschnitt fortlaufend mit dem Hintergrund / Bild etc. gefüllt.
- Bitte senden Sie uns die Druckdatei **ohne** Druckermarken (Schnittmarken, Ansichtsmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen), da im Digitaldruck alle Informationen auf dem Dokument mitgedruckt werden.
- Die Daten sind im CMYK- oder RGB-Modus anzulegen.
- Die Original-Bilddateien, Schriften und vektorisierten Logos / Slogans immer mitliefern.
- Die Druckdaten als druckfertiges PDF, welches als PDF / X-4 exportiert wurde und als Farbraum IOS coated V2 enthält, anliefern.
- Die Druckdatei darf **max. 2GB** gross sein.

Scan-Service

- Grundsätzlich sollten sämtliche Dias, Fotos, Illustrationen und andere biegbare Aufsichtsvorlagen bis 50x65cm auf dem High-End-Scanner verarbeitet werden, um eine optimale Druckqualität für das Endformat zu erreichen. Max. Scan Vergrösserungsfaktor: 150x

Auflösung

- Die Bilder bitte nicht in Bildprogrammen hochrechnen/interpolieren.

- bis 20m ²	mind. 100 DPI (final size)
- ab 20m ²	mind. 50 DPI (final size)
- ab 100m ²	mind. 35 DPI (final size)
- ab 200m ²	mind. 25 DPI (final size)

- Lambda (RGB), max. Rollenbreite 125cm:

- bis 35x50cm	mind. 400 DPI (final size)
- ab 40x50cm	mind. 200 DPI (final size)

Software

- Mac: Photoshop CS4, Illustrator CS4, InDesign CS4, Freehand MX, Quark XPress 6
- PC: Photoshop CS4, Illustrator CS4, InDesign CS4

Datenübermittlung

- E-Mail
- Datenträger per Post (CD-Rom oder DVD)
- FTP-Server (auf Anfrage)
- www.wetransfer.com

Datenanlieferung